

Großdisplay

mit integriertem POCSAG-Empfänger



Leistungsmerkmale:

- Großdisplay zum Empfang von Text-Alarmnachrichten in Gerätehäusern/Feuerwehrwachen, Leitstellen, Aufenthaltsräumen (z.B. Rettungsdienst)
- Integrierter POCSAG-Empfänger mit 24 Alarmadressen (6x4), programmierbar auf allen 2m-BOS-Kanälen, Baudrate 512 oder 1200, Programmier-Software im Lieferumfang beinhaltet.
- Displayanzeige: eine Meldung mit bis zu 20 Zeichen steht fest im Display, längere Alarmmeldungen (bis zu 2000 Zeichen) laufen permanent durch.
- Darstellung deutscher Umlaute und Sonderzeichen.
- Schriftfarbe: Feuerwehr-Rot
- Schriftgröße: ca. 14 cm
- Gut ablesbar auf ca. 60 Meter
- Aufsteckantenne mit BNC-Anschluß im Lieferumfang
- Externer Antennenanschluss BNC
- Halterung zur Montage
- Abmessungen: 1313 mm breit; 160 mm hoch, 70 mm tief.
- Gewicht: 6,9 kg

Siegfried Behrend - Erfurterstraße 17- 35039 Marburg - www.led-laufschriften.de
Telefon: + 49 5681 6185 - Telefax: + 49 5681 609189 - Mobil: 0171 7724187
E-Mail: behrend-automaten@t-online.de